

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|------------------|-------------------------|
| Couleur | BLANC |
| Grammage par pli | 17,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 40 pt |
| Longueur | 250,00m |
| Laize | 19,60cm |

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



| | |
|--------------------|------------|
| Diamètre mandrin | 39,50mm |
| Mandrin déchirable | Non |
| Diamètre extérieur | 21,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/001/095 |

NORME

Conforme à la norme XP Q34-100



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
| Contact alimentaire | Oui | Allongement longitudinal | 9,00 % |
| Traitement WS | Oui | Résistance sens traction | 700,00 N / m |
| | | Résistance sens traction - humide | 150,00 N / m |
| | | Résistance sens travers | 320,00 N / m |
| | | Résistance sens travers - humide | 50,00 N / m |
| | | Taux de blancheur | 86,00 % ± 2% |
| | | Azurant optique | NO/NON |

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.500,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs AUTOCUT SENSORCUT TEMPO

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|-------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 6 | | |
| Poids kg | 10,00 | | |
| Longueur cm | 63,00 | | |
| Largeur cm | 42,00 | | |
| Hauteur cm | 19,60 | | |
| Code EAN | 3378921354036 | | |

PALETTISATION

| | |
|----------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 4 |
| Nombre de niveaux | 11 |
| UV par palette | 44 |
| Hauteur palette en m | 2,31 |
| Volume UV en m3 | 0,0480 |
| | |
| | |